



ISOFLEX 9400

Plastyfikator do betonu



Charakterystyka

ISO FLEX 9400 to plastyfikator do betonu oparty na modyfikowanych eterach polikarboksylowych. Silnie uplastycznia i homogenizuje mieszankę betonową. Wykazuje lekki efekt opóźniający zależny od rodzaju zastosowanego cementu. Mieszanka betonowa wykonana z wykorzystaniem tego produktu wykazuje bardzo dobrą stabilność konsystencji.

Zgodność / Zapewnienie jakości

ISO FLEX 9400 podlega stałej wewnętrznej kontroli jakości podczas produkcji.

DOMIESZKA UPLASTYCZNIĄCA
PN-EN 934-2:T2

Dane techniczne

Baza surowcowa:	modyfikowane etery polikarboksylowe
Gęstość (w 20°C):	1,10 ± 0,03 g/cm³
Postać:	ciekła
Barwa:	żółtawobrazowa
pH (w 20 °C)	3,5 – 5,5
Zawartość Cl-	≤ 0,10 % wagowo
Zawartość Na ₂ O _{eq}	≤ 2,50 % wagowo

Opis działania



Zakres stosowania

Produkcja mieszanek betonowych dla wszystkich klas konsystencji.
Produkcja betonów pompowalnych, wodoszczelnych i hydrotechnicznych.

Dozowanie

Stosować w ilości od 0,2 do 2,0 % w stosunku do masy cementu w zależności od oczekiwanego efektu.

Przechowywanie

Okres magazynowania wynosi 12 miesięcy od daty produkcji, jeśli produkt jest prawidłowo przechowywany (szczelnie zamknięty w temperaturze > +10°C). Przechowywać pojemniki i zbiorniki szczelnie zamknięte. Chronić produkt przed mrozem, wysoką temperaturą i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Opakownia handlowa

Kontenery 1000 l
Beczka 200 l

Kontakt

CEMEX Admixtures

e-mail pl.admixtures@cemex.com

tel.

Rejon północny

887 113 304

Rejon południowy

691 211 912

Stosowane przez nas surowce oraz wytwarzane produkty podlegają szczegółowej zakładowej kontroli produkcji. Zawartość Informacji Technicznej produktu bazuje na trzech dekadach doświadczeń, badań oraz świadczonych wsparcia technicznego. Z powodu ciągłego rozwoju i zmieniających się kierunków zastosowania zastrzegamy sobie prawo do poprawy i zmian naszych produktów. W sprawach technicznych nasi eksperci bardzo chętnie udzielą dodatkowych informacji i pomogą w razie potrzeby. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości.



CEMEX Polska Sp. z o.o.,
ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa

CENTRUM
OBŚŁUGI
KLIENTA

800 700 077 • 82 564 51 00
cok@cok-cemex.pl